

## Ecovalo K40, katuvalaisin



Tyyppi	K40
Tuoteperhe	Ecovalo -katuvalaisimet
Kotelointiluokka	IP65
Mitat	128 (k) x 510 (l) x 290 (s) mm
Paino	4,8 kg
Värit	RAL 9005 tai RAL 9007 (optiona muut RAL sävyt)
Valonlähde	LED, valkoinen 6000 K tai 4000 K
Valovirta	4000 lm (valolähteet)
Käyttöjännite	230 V AC
Teho	40 W
Käyttölämpötila-alue	- 40 ... +40 °C

Ecovalo K40-katuvalaisin on Suomessa kehitetty ja valmistettu. Valaisimessa käytetään kestäviä ja laadukkaita osia ja materiaaleja, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja alhaiset elinkaarikustannukset. Valaisimen käyttökohteita ovat tonttikadut ja kevyen liikenteen väylät.

Ecovalo K40-valaisimen valojako on optimoitu kapeiden väylien mahdollisimman energiatehokkaaseen valaisuun.

### Rakenne

- Alumiinirunko
- Karkaistu tasolasi

### Asennus

- Asennuskorkeus 6 - 10 m
- Asennetaan pylvään päähän tai pylväsvarteeseen.

### KytKentä

- 3x1,5 mm<sup>2</sup> (mukana asennuskaapeli)

### Tuulipinta-ala

- 0,066 m<sup>2</sup>

### Huolto

- Tämän valaisimen LED-tekniikka on suunniteltu niin, että valolähteiden käyttöikä yltää Suomen olosuhteissa jopa yli 120 000 käyttötuntiin.